

Protéger

Domaine d'application : Spas

ANTI-CALCAIRE

Liquide



#### BENEFICES PRODUIT

Prévient les dépôts calcaires dans le spa et les canalisations

#### CARACTERISTIQUES

- Haute vitesse d'action
- Ne contient pas de phosphates
- Ne modifie pas le pH de l'eau traitée
- Compatible (en solution) avec le système PHMB
- Compatible avec tout équipement de filtration
- Non moussant aux dosages recommandés
- Conseillé en association avec les algicides à base d'ammonium quaternaire.
- Facilite le nettoyage des parois du bassin.
- Participe également à la prévention des dépôts métalliques.
- Peut entraîner une baisse de la teneur en chlore de l'eau.

#### MODE D'EMPLOI

S'assurer que la filtration soit en marche.

Répartir le produit au plus près de l'eau, en face des refoulements s'il y en a.

Prévoir 3 bouchons (45 ml) par m<sup>3</sup> d'eau lors de la première utilisation sur un bassin n'ayant jamais été traité.

Renouveler cette opération à chaque remplissage ou lors d'apport d'eau neuve en respectant la même proportion de 3 bouchons (45 ml) par m<sup>3</sup> d'eau rajoutés.

Le T.H. s'exprime aussi en degrés français (°f), lequel équivaut à 10 mg/l.

Quand la dureté (T.H.) de l'eau est trop élevée, un entartrage accéléré des équipements et du bassin peut se produire.

Ce produit doit être mis en œuvre à partir d'une dureté (T.H.) supérieure à 250 mg/l.

En cas d'eau très dure (T.H. > 300 mg/l), doubler le dosage.

#### COMPOSITION

Contient de l'éthylenediaminetétraacétate de tétrasodium

#### PRECAUTIONS D'EMPLOI

• Conservation au sec, dans un endroit bien ventilé, à une température moyenne journalière n'excédant pas 35°C. • Ne jamais verser de produit à la surface de l'eau en présence de baigneurs. • NE MÉLANGER À AUCUN AUTRE PRODUIT. NE JAMAIS DILUER AVANT USAGE.